

JOHNSTONE'S®

TRADE

PAINT TO BE PROUD OF

Classic Matt Woodstain

Syntetická tenkovrstvá lazura



UV FILTR

ZVÝRAZŇUJE
KREBSBU
DŘEVANEPRASKÁ
A NELOUPE SE

VLASTNOSTI

- Odolná vůči UV záření, praskání a olupování
- Zvýrazňuje přirozenou strukturu a krásu dřeva
- Dlouhodobě chrání, proniká hluboko do struktury dřeva a prodlužuje životnost natíraného povrchu
- Umožňuje dřevu dýchat a zabraňuje jeho trouchnivění



POUŽITÍ

Syntetická tenkovrstvá lazura, speciálně vyvinutá pro snadno udržovatelné ochranné nátěry určené na hrubě opracované i hladké dřevo v exteriéru i interiéru. Ideální na nové nebo neošetřené dřevo, kde vytváří matný mikroporézní film, který odolává praskání, vzduchovým puchýřům a olupování nátěru. Vhodná i jako součást systému se silnovrstvou lazurou Satin Woodstain, kde zajišťuje životnost a ochranu 5 let. Vhodná na krovy, terasy, podhledy, řezivo, oplocení, dveře, okna, nábytek, zahradní nábytek apod.



DOBA SCHNUTÍ

Při teplotě 20°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%

Suchý na dotek: po 2 - 4 hodinách

Přetíratelný: po 16 hodinách

Zcela suchý: po 24 hodinách

Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí.



PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, odmaštěný, zbavený nečistot a prachu. Případné plísňe či řasy ošetřete napouštěcím ochranným přípravkem. Vrstvy starých nepřilnavých nátěrů odstraňte, nátěry, které drží, zbruste jemným brusným papírem, povrch zbavte prachu např. vlhkým hadrem nebo houbou. Praskliny a trhliny vyplňte vhodným tmelem na dřevo. Původní vrstvy krycích barev odstraňte vhodným odstraňovačem starých nátěrů, BONDEX Odstraňovač starých nátěrů.



BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

H222 Hořlavá kapalina a páry. **H336** Může způsobit ospalost nebo závratě. **P101** Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosah dětí. **P210** Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Zákaz kouření. **P235** Uchovávejte v chladu. **P261** Zamezte vdechování par. **P280** Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. **P304+P340+P312** PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. **P403** Skladujte na dobře větraném místě. **P501** Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

Obsah nebezpečných látek: (bezbarvá) benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká >=25-<50%; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké 3-<5%. Obsahuje octhlinone (ISO), butan-2-on-oxim, bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives a -[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl) derivatives. Může vyvolat alergickou reakci. Barevné odstíny: benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká >=25-<50%; destiláty (ropné), hydrogenované, lehké <10%. Obsahuje octhlinone (ISO) a butan 2-on-oxim. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k výrobku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na www.johnstones.cz.

Obsah VOC: A/e, maximální prahová hodnota obsahu VOC je: 400 g/l (2010); tento výrobek obsahuje maximálně 400 g/l VOC ve stavu připraveném k použití.

Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Obaly čisté: O 15 01 04 Kovové obaly.

UN číslo: 1263, Třída nebezpečnosti: 3, Obalová skupina: III. Název pro přepravu: barva.



VAROVÁNÍ



APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Obsah před aplikací důkladně rozmíchejte (nevmíchat vzduchové bubliny). Neředěnou lazuru aplikujte rovnoměrně štětcem ve směru vláken po celé jejich délce a věnujte pozornost kresbám příčného řezu. Nové, neošetřené, měkké dřevo se doporučuje napustit vhodným bezbarvým napouštědlem. Pro dosažení maximální ochrany následně aplikujte minimálně 2-3 nátěry lazury. Mezi jednotlivými nátěry povrch lehce přeburste. Povrch zbavte prachu např. vlhkým hadrem nebo houbou. Pro dosažení požadované životnosti je možná aplikace samostatně ve 2-3 nátěrech nebo jako součást systému 1 vrstva lazury Matt a 2 vrstvy Satin. Neaplikujte lazuru při teplotách pod +5 stupňů a ve vysokých teplotách na přímém slunci.

Upozornění: Výsledný odstín dřeva závisí na původní barvě dřeva a na počtu nátěrů. Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací přípravkem White Spirit.

Nářadí pro aplikaci lazury - štětec se syntetickými vlákny



SKLADOVÁNÍ

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Po použití obal důkladně uzavřete a uložte, nebo přepravujte ve svislé poloze, aby nemohlo dojít k úniku produktu. **Výrobek si uchovává při předepsaném způsobu skladování v uzavřeném obalu užité vlastnosti 5 let od data výroby uvedeném na obalu.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,93 g.cm³
- **Obsah netěkavých látek – sušiny:** 52 - 54 % obj.
- **Vydatnost:** 15 m²/l v jedné vrstvě v závislosti na druhu dřeva a způsobu aplikace.

INFORMACE O PRODUKTU

- Balení (L):** 0,75; 2,5; 5
- Barevné odstíny:** Clear (Bezbarvou variantou nelze použít samostatně do exteriéru. Pouze v kombinaci s barevnými odstíny.), Teak, Walnut (Ořech), Redwood (Sekvoj), Rosewood (Růžové dřevo), Pine (Borovice), Medium Oak (Dub střední), Light Oak (Dub světlý), Mahogany (Mahagon), Jacobean Oak (Dub jakobínský), Antique Pine (Antická borovice). Natónovat je možné 42 odstínů na Kolorovacích centrech Johnstone's v balení 2,5 a 5 L.
- Konečný vzhled:** matný
- Doba spotřeby:** 5 let



OSTATNÍ INFORMACE

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestaveny na základě laboratorních poznatků a našich odborných zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.

Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Proto doporučujeme kupujícímu nebo uživateli odborně a řemeslně správně naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k předpokládanému účelu použití za daných podmínek v objektu.


Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho novelizace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků.

Sledujte aktualizace Technického listu na www.johnstones.cz.


Datum poslední revize 2/2016

PŘÍLOHY


HOTOVÉ ODSTÍNY




CLEAR
bezbarvý




REDWOOD
sekvoj




MEDIUM OAK
dub střední




ANTIQUÉ PINE
borovice antik




JACOBÉAN OA
dub jakobínský



TEAK
teak



WALNUT
ořech




PINE
borovice



ROSEWOOD
růžové dřevo



MAHOGANY
mahagon



LIGHT OAK
dub světlý

PŘÍLOHY

TÓNOVANÉ ODSTÍNY

